

VÁLVULA RAMAL ROSCA A CINTA

Domina el control de tu riego con la Válvula Ramal Rosca a Cinta TEMACO. Diseñada para realizar una transición perfecta y sin fugas entre la tubería matriz y la cinta de goteo, incorpora una **tuerca de seguridad ergonómica** que garantiza un agarre firme de la cinta. Fabricada con polímeros de alta ingeniería y protección UV, asegura resistencia y durabilidad bajo el sol. Respalda por certificaciones **ISO 9001** y **CE**, esta válvula ofrece calidad europea para maximizar la eficiencia operativa de tu cultivo.



GRÁFICO 2D Y DIMENSIONES

1/2" x 16 mm



3/4" x 16 mm



* Medidas referenciales.



MEDIDAS DISPONIBLES



1/2" x 16 mm



3/4" x 16 mm



APLICACIONES



Cintas de riego por goteo



Jardines y viveros



Agricultura tecnificada



Distribución y control de ramales



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Control preciso del caudal



Conexión roscada segura



Tuerca de seguridad para cinta



Protección UV y resistencia al uso agrícola



Diseño compacto y ergonómico



Larga vida útil



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	TEMACO
Producto:	Válvula Ramal Rosca a Cinta
Material:	Polímero de alta resistencia
Tipo de conexión:	Rosca externa x cinta
Medidas disponibles:	1/2" x 16 mm / 3/4" x 16 mm
Diámetro de salida a cinta:	16 mm
Longitud referencial 1/2" x 16 mm:	97.5 mm
Longitud referencial 3/4" x 16 mm:	99 mm
Aplicación:	Sistemas de riego por goteo y microirrigación
Normas de calidad:	CE e ISO 9001